



## Parkett

### Alpina Для паркету

#### Опис продукту:

спеціальний лак для створення ідеально міцного покриття паркетної підлоги, а також інших дерев'яних поверхонь всередині приміщення, які піддаються особливо сильному навантаженню, легко миється та очищається.



### Короткий огляд

#### Розмір упаковки:

0,75л ; 2,5л; 5,0л; 10,0л

#### Переваги продукту:

Ідеально стійке до появи подряпин на поверхні.  
Відмінний захист від вологи  
Легко миється та очищається

#### Властивості:

швидко висихає, створює рівну поверхню з відмінною зносостійкістю. Повністю захищає паркет від потрапляння вологи. Покриття легко очищується мильним розчином або побутовими миючими засобами. Має слабкий запах під час нанесення та висихання.

#### Придатні основи:

паркет та інші вироби з дерева. Продукт також наноситься на міцні старі лесування та емалі.

#### Кольорові відтінки / колерування

прозорий лак.  
Колерування не передбачене.

#### Ступінь глянцеу:

глянцевий, шовковисто-матовий

#### Інструмент / температура / нанесення:

Наносити щіткою, валиком.  
Не застосовувати при температурі повітря та основи +5°C.  
Інструменти після використання очистити уайт-спіритом.

#### Час висихання:

при температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65% поверхня суха «від пилу» через 1 годину. Нанесення наступного продукту через 8 годин. Ходити по поверхні можна через 24 години, повне навантаження можливе через 2-3 дні.

#### Нанесення та розхід:

видалити крихкі старі покриття, очистити поверхню від пилу та забруднення. Міцні старі покриття злегка відшліфувати. Нанести Alpina Parkett в 2-3 шари. Продукт ретельно розмішати. Розхід: 100 мл/м<sup>2</sup> на шар.

#### Структура покриття / розбавлення:

**проміжне покриття та фініш:**  
Alpina Parkett нерозбавлено.

#### Склад

алкідно-поліуретанова смола, уайт-спірит, добавки.  
Максимально допустиме значення ЕС для вмісту ЛОС в даному продукті (кат. A/i): 500 г/л. Даний продукт містить не більше 470 г/л ЛОС.



## Parkett

### Придатні основи та їх підготовка

#### Підготовка основи:

Поверхню очистити. При необхідності відшліфувати. Видалити пил. Забруднення та розділяючі речовини (масла, жири) видалити. Посірілі, старі поверхні відшліфувати до здорового шару з несною здатністю та ретельно очистити.

#### Покриття з поганою несною здатністю

Покриття лаками, емалями з поганою несною здатністю повністю видалити до міцної основи.

Основа	Застосування	Підготовка основи	Ґрунтувка	Проміжне покриття	Заключне покриття
Дерево, матеріали з деревини	всередині	відшліфувати / очистити	Alpina Parkett, розведений на 10-15%	Alpina Parkett	Alpina Parkett
Міцні старі покриття	всередині	відшліфувати / лужне травлення	Пошкодження відремонтувати у відповідності з основою та проґрунтувати.	Alpina Parkett	Alpina Parkett

#### Розхід

	Нанесення щуткою	Нанесення валиком	Нанесення фарборозпилювачем
мл/м <sup>2</sup>	100	100	100

### Додаткова інформація

#### Увага

легкозаймиста рідина та пари. Повторний контакт може викликати сухість та тріскання шкіри. Зберігати в місцях, не доступних для дітей. Берегти від тепла/іскор/ відкритого вогню/ гарячих поверхонь. Не палити. Уникати попадання в очі, на шкіру або на одяг. Використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні. Не допускати попадання в навколишнє середовище. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: Прополоскати рот. НЕ викликати блювоту. Містить бутаноноксим, пропіконазол. Може спричинити алергічну реакцію.

#### Утилізація

невикористані рідкі залишки матеріалу здавати в пункти прийому лакофарбових відходів. Сухі залишки та упаковку утилізувати як побутове сміття.

#### Зберігання

в прохолодному та добре провітрюваному місці в щільно закритій упаковці при температурі від +5°C до +20°C. Гарантійний строк зберігання: 3 роки в закритій оригінальній упаковці.

#### ТІ № 460\_UA\_RU станом на березень 2014 р.

Дана технічна інформація складена на основі найновішого рівня техніки та нашого досвіду. З погляду на різноманіття причин та конкретних умов на об'єкті покупець /користувач, однак, зобов'язаний перевіряти наші матеріали на придатність для передбачуваної цілі використання, стосовно до умов відповідного об'єкту. З виходом нового видання даний документ втрачає свою силу.